

Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1230S1-A-S5

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.726**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **162.6 mm**
Profundidad: **70 mm**
Altura: **70 mm**
Peso: **220 g**
Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**	
Voltaje de salida DC: **12**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Red	
Ethernet disponible: **Si**	
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**	
Protocolos de red compatibles: **Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP**	
Vídeo	
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**	
Total de megapixeles: **2 MP**	
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**	
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG**	
Velocidad de cuadro: **30 fps**	
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**	
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**	
Compensación de contraluz (BLC): **Si**	
Compensación de luces altas (HLC): **Si**	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**	
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**	
Smart IR: **Si**	
Medios de almacenaje	
Memoria interna (MB): **64 MB**	
Capacidad de ROM: **16 MB**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **340 g**	
Seguridad	
Sensor de movimiento incluido: **Si**	
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima: **0 Lux**	
Ángulo de rotación: **360°**	
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**	
Rango de paneo: **0 - 360°**	
Balance de blancos: **Auto, Manual**	
Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**	

Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B**

Link: https://mcashop.mx/producto/633773/dahua-technology-ipc-hfw1230s1-a-s5-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.