



Dahua Technology IPC-B1E40-A-0280B Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC-B1E40-A-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Foco

SKU: DH-IPC-B1E40

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Foco

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior y exterior

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Foco

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 90°

Página 1 de 4



Ángulo de visión del objetivo, vertical: 49°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 106°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 68 m Distancia de observación: 27.2 m Distancia de reconocimiento: 13.6 m

Distancia de identificación: 6.8 m

Apertura mínima: 2.2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: H.264: 32 kbps-4096 kbps H.265: 12 kbps-4096 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db



Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;

Multicast; P2P

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Capacidad de ROM: 16 MB Capacidad de RAM: 64 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 1.4 W

Consumo de energía (máx.): 4.2 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: **80.2 mm** Altura: **76.2 mm** Longitud: 198.9 mm

Peso: 250 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 370 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

