

# Dahua Technology IPC-B1E40-A-0280B Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC-B1E40-A-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Foco

SKU: DH-IPC-B1E40

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Requisitos del sistema** |
| Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS** |
| **Audio** |
| Relación señal/ruido (SNR): **56 Db** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Distancia de detección: **68 m** |
| Distancia de observación: **27.2 m** |
| Distancia de reconocimiento: **13.6 m** |
| Distancia de identificación: **6.8 m** |
| Apertura mínima: **2.2** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** |
| Distancia más cercana de enfoque: **1 m** |
| **Peso y dimensiones** |

| |
|---|
| Ancho: **80.2 mm** |
| Altura: **76.2 mm** |
| Longitud: **198.9 mm** |
| Peso: **250 g** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo energético: **1.4 W** |
| Consumo máximo de energía: **4.2 W** |
| Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 50 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** |
| Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Bluetooth disponible: **No** |
| Cantidad de usuarios: **6 usuario(s)** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **4 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG** |
| Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |
| Tipo de control de ganancia: **Auto** |
| Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Rango de bits: **H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |
| Capacidad de ROM: **16 MB** |

| |
|---|
| Capacidad de RAM: **64 MB** |
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **370 g** |
| **Seguridad** |
| Espejo: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Características de administración** |
| Navegador web: **Si** |
| **Cámara fotográfica** |
| Iluminación mínima: **0 Lux** |
| Ángulo de rotación: **360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **90°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **49°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **106°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 90°** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Foco** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo** |
| Color del producto: **Blanco** |
| Material de la cubierta: **Plástico** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **30 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **2** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Modo día/noche: **Si** |

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.