



Dahua Technology IPC-T1E40-A-0280B Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC-T1E40-A-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Torreta

SKU: IPC-T1E40-A-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **240 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Grado de protección IP: IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **90°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **49°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **106°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **68 m**

Distancia de observación: **27.2 m**

Distancia de reconocimiento: **13.6 m**

Distancia de identificación: **6.8 m**

Apertura mínima: **2.2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Capacidad de RAM: **64 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **1.4 W**

Consumo de energía (máx.): **4.2 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.1 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **103.2 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **240 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **380 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/633794/dahua-technology-ipc-t1e40-a-0280b-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoparedtubo>