



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,...., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **550 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Grado de protección IP: IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **39 - 130°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34 - 107°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **19 - 55°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia de detección (angular): **69 m**

Distancia de detección (tele): **191.6 m**

Distancia de observación (angular): **27.6 m**

Distancia de observación (tele): **76.64 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **38.32 m**

Distancia de identificación (angular): **6.9 m**

Distancia de identificación (tele): **19.16 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **9.8 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **209.9 mm**

Profundidad: **90.4 mm**

Altura: **90.4 mm**

Peso: **550 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **700 g**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/633823/dahua-technology-lite-hac-hfw1500rn-z-ire6-2712-s2-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-externo-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>