

# Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Cantidad de lentes: **1** |
| Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm** |
| Apertura mínima: **1.6** |
| Distancia de detección (angular): **69 m** |
| Distancia de detección (tele): **191.6 m** |
| Distancia de observación (angular): **27.6 m** |
| Distancia de observación (tele): **76.64 m** |
| Distancia de reconocimiento (angular): **13.8 m** |
| Distancia de reconocimiento (tele): **38.32 m** |
| Distancia de identificación (angular): **6.9 m** |
| Distancia de identificación (tele): **19.16 m** |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m** |
| **Peso y dimensiones** |

| | |
|---|---|
| Ancho: | **209.9 mm** |
| Profundidad: | **90.4 mm** |
| Altura: | **90.4 mm** |
| Peso: | **550 g** |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: | **CC** |
| Consumo máximo de energía: | **9.8 W** |
| Voltaje de salida DC: | **12** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa: | **-30 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-30 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **0 - 95%** |
| **Red** | |
| Ethernet disponible: | **No** |
| Wi-Fi disponible: | **No** |
| Bluetooth disponible: | **No** |
| **Vídeo** | |
| Máxima resolución: | **2880 x 1620 Pixeles** |
| Total de megapixeles: | **5 MP** |
| Formatos gráficos soportados: | **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620** |
| Velocidad de cuadro: | **30 fps** |
| Señal analógica: | **NTSC** |
| Reducción de ruido: | **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: | **Reducción de ruido 2D** |
| Tipo de control de ganancia: | **Automático/Manual** |
| Espejo móvil: | **Si** |
| Enmascaramiento de privacidad: | **Si** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Si** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | **Si** |
| Smart IR: | **Si** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Peso del paquete: | **700 g** |
| **Seguridad** | |
| Espejo: | **Si** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tamaño del sensor óptico: | **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")** |
| Escaneado progresivo: | **Si** |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Iluminación mínima: | **0 Lux** |

| |
|---|
| Ángulo de rotación: **360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **39 - 130°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **34 - 107°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **19 - 55°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 90°** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Balance de blancos: **Auto, Manual** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Bala (forma)** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo** |
| Color del producto: **Blanco** |
| Material de la cubierta: **Metal** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **60 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **4** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV** |
| Colocación compatible: **Exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Certificación: **CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)** |
| **Sustentabilidad** |
| Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL** |

Link: https://mcashop.mx/producto/633823/dahua-technology-lite-hac-hfw1500rn-z-ire6-2712-s2-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.