



Lexmark MX632adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm

Lexmark MX632adwe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Gris

SKU: 38S0905

Información Técnica

Marca: Lexmark

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Executive, Membrete, Papel normal

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro

Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear

Ciclo de trabajo (máximo): 175000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas Número total de bandejas de entrada: 2

Copiado a doble cara: Si

Copiando: Copias en blanco y negro

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color Memoria interna: 2048 MB

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si

Color del producto: Negro, Gris

Impresión directa: No

Wifi: Si Ethernet: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI



Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6 s

Copiado

Copiado a doble cara: Si

Copiando: Copias en blanco y negro

Tamaño máximo de la copia: A4

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 47 cpm

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 6.5 s

Escalado en la impresosa: 25 - 400%

Exploración

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Escanear a: Correo electrónico, FTP, Network folder, USB

Velocidad de escaneo (color): 42 ppm

Velocidad de escaneado (negro): 52 ppm

Velocidad de escaneado dúplex (color): 84 ppm

Velocidad de escaneado dúplex (negro): 104 ppm

Formatos de imagen soportados: JPEG, JPG, TIFF

Formatos de texto soportados: PDF

Fax

Fax a doble cara: Si

Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro

Velocidad de transmisión de fax: 3 seg/página

Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s

Características

Ciclo de trabajo recomendado: 2000 - 20000 páginas por mes

Ciclo de trabajo (máximo): 175000 páginas por mes

Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear

Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3

Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable

Fuentes de mapa de bits: OCR-A, OCR-B

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas

Capacidad total de salida: 250 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 100 hojas



Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF): Si

Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas

Número máximo de bandejas de entrada: 5 Capacidad de entrada máxima: 2300 hojas

Capacidad de salida máxima: 250 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Executive, Membrete, Papel normal

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5 Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5

Tamaños de papel de impresión No-ISO: Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración

Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5 Tamaño de sobres: 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 120 g/m²

Peso de bandeja multiuso: 60 - 216 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: No

Puerto USB: Si

Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Conectividad opcional: Fibra, Serie (RS-232)

Red

Wifi: Si

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2-Personal

Protocolos de gestión: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna máxima: 2048 MB

Memoria interna: 2048 MB Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Núcleos del procesador: 2

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): 54 Db

Nivel de presión sonora (copiando): 57 Db

Página 3 de 5



Nivel de presión sonora (escaneando): 52 Db

Nivel de presión sonora (en espera): 15 Db

Diseño

Color del producto: Negro, Gris

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Tipo de control: Tocar Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 662 W

Consumo de energía (listo): 15.3 W Consumo de energía (inactivo): 0.1 W

Consumo energético (en suspensión): 1.1 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.64 kWh/week

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP

Sistemas operativos Linux soportados: Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Otros sistemas operativos soportados: Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell **Open Enterprise Server 2**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 32 °C

Altitud de funcionamiento: 0 - 2896 m

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR

Peso v dimensiones

Ancho: 479 mm

Profundidad: 452.1 mm

Altura: 513.7 mm Peso: 21.3 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 584 mm Largo del paquete: 559 mm

Alto del paquete: 659 mm Peso del paquete: 25.1 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 5000 páginas

Cables incluidos: Corriente alterna

Technical details

Certificados de cumplimiento: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), GS mark, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), SII, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA), UL, US FDA, VCCI, cUL

Link: https://mcashop.mx/producto/635281/lexmark-mx632adwe-laser-a4-1200-x-1200-dpi-47-ppm-wifi