



Lexmark CX930dse Color 2400 x 600 DPI A4

Lexmark CX930dse, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 32D0155

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **4096 MB**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **520 hojas**

Capacidad total de salida: **400 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **381 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark CX930dse. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm, Impresión a doble cara. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Automático/Manual
Resolución en colores: 2400 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 2400 x 600 DPI
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm
Color: Si
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 2400 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **8.5 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **8 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **4000 - 20000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **520 hojas**

Capacidad total de salida: **400 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador manual: **Si**

Capacidad de entrada máxima: **5140 hojas**

Capacidad de salida máxima: **2000 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C4, C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta, Declaración**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B4, B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, B5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 256 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Desempeño

Memoria interna: **4096 MB**

Memoria interna máxima: **4096 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **48 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **15 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **381 W**

Consumo de energía (máx.): **381 W**

Consumo de energía (listo): **72 W**

Consumo de energía (ahorro): **1.1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Android, Citrix, Novell**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2500 m**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **China Energy Label (CEL), China Green Product (CGP), ENERGY STAR, EPEAT, Green Dot, UL ECOLOGO**

Peso y dimensiones

Ancho: **767.9 mm**

Profundidad: **590 mm**

Altura: **699.3 mm**

Peso: **63.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1009 mm**

Largo del paquete: **764 mm**

Alto del paquete: **811 mm**

Peso del paquete: **81.7 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **52000 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **5000 páginas**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), GS mark, ICES, KC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), US FDA, VCCI, cUL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/635287/lexmark-cx930dse-color-2400-x-600-dpi-a4>