

Lexmark CX951se Laser A3 1200 x 1200 DPI 100 ppm Wifi

Lexmark CX951se, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A3, Negro, Blanco

SKU: 20L8155

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **700 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **4096 MB**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark CX951se. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 100 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: Impresión a color

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7.1 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **8.2 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **35 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **35 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **9 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **10.1 s**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**

Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 432 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, PC, USB**

Velocidad de escaneado dúplex (color): **35 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (negro): **35 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **4000 - 20000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **700 hojas**

Capacidad total de salida: 500 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF): Si
Capacidad del alimentador automático de documentos: 200 hojas
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): 200 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3
Tipos de medios de la bandeja de papel: Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel normal
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta, Oficio, Declaración
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B4, B5
Tamaño de sobres: 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 300 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 300 g/m²
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Conector USB: USB Type-A / USB Type-B
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Conectividad opcional: Fibra, LAN inalámbrica
Red
Wifi: Si
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmos de seguridad: IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3
Protocolos de gestión: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Desempeño
Memoria interna máxima: 4096 MB
Memoria interna: 4096 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Núcleos del procesador: 4
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 46 Db
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): 47 Db
Nivel de presión sonora (copiando): 47 Db
Nivel de presión sonora (escaneando): 42 Db
Nivel de presión sonora (en espera): 14 Db
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco
Posicionamiento de mercado: Grupo de trabajo
Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: **25.6 cm (10.1")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **601 W**

Consumo de energía (listo): **60 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.55 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64**

Sistemas operativos Linux soportados: **Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **592 mm**

Profundidad: **660 mm**

Altura: **809 mm**

Peso: **81.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **740 mm**

Largo del paquete: **785 mm**

Alto del paquete: **1080 mm**

Peso del paquete: **102.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **47700 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **46900 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Otras características

Periodo de garantía: **1 Año(s)**