

Lexmark CS735de Color 1200 x 1200 DPI A4

Lexmark CS735de, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 50 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 47C9125

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **50 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **740 W**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **300 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP | Linux: Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterpris**
Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**
Conectividad opcional: **Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica**
Peso y dimensiones
Ancho: **479 mm**
Profundidad: **489 mm**
Altura: **413 mm**
Peso: **32 kg**
Velocidad de impresión
Resolución en colores: **2400 x 600 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **50 ppm**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **50 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.6 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **6.1 s**
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): **740 W**
Consumo de energía (listo): **52 W**
Consumo de energía (inactivo): **1 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.65 kWh/week**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**
Red
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS**
Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres:	**7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**60 - 218 g/m²**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**625 mm**
Largo del paquete:	**720 mm**
Alto del paquete:	**567 mm**
Peso del paquete:	**38.5 kg**
Contenido del empaque	
Cartucho (s) incluido:	**Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro):	**5000 páginas**
Capacidad de cartucho incluido (CMY):	**5000 páginas**
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Negocios**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Pantalla incorporada:	**Si**
Pantalla a color:	**Si**
Diagonal de la pantalla:	**10.9 cm (4.3")**
Tipo de control:	**Tocar**
Desempeño	
Memoria interna (MB):	**1024 MB**
Memoria interna máxima:	**1024 MB**
Procesador incorporado:	**Si**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**53 Db**
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras):	**55 Db**
Nivel de potencia sonora (en espera):	**14 Db**
Características	
Ciclo de trabajo (máximo):	**150000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo recomendado:	**2000 - 20000 páginas por mes**
Colores de impresión:	**Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Cantidad de cartuchos de impresión:	**4**
Idiomas de la descripción de la página:	**PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
Fuentes de la impresora:	**Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable**
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada:	**2**
Capacidad total de entrada:	**650 hojas**
Capacidad total de salida:	**300 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1:	**550 hojas**
Bandeja multiusos:	**Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso:	**100 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada:	**6**
Capacidad de entrada máxima:	**2850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **300 hojas**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/635298/lexmark-cs735de-color-1200-x-1200-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.