



Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Lexmark MS823dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 61 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 50G0200

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **61 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **800 W**

Aspectos destacados

Diseñada para durar

Las estructuras metálicas y un sistema de alimentación de papel sólido que maneja de forma fiable diversos tipos y tamaños de papel permiten un uso intensivo y una larga vida útil incluso en los entornos más adversos.

Preparada para trabajar

Con acceso a una capacidad de entrada de hasta 4400 hojas, cartuchos de tóner de reposición para hasta 55 000 páginas**, unidad de imagen de larga duración y fusor que puede no tener que sustituirse nunca, dedicará más tiempo a imprimir. Además, las innovaciones en accesibilidad y sustitución de piezas le ayudarán a resolver los problemas rápidamente.

Inicio de impresión rápido y rendimiento continuado

La primera página en solo 4,2 segundos sienta las bases para una impresión de hasta 61 ppm*. Además, la capacidad para grandes cargas de trabajo viene de serie, con un volumen mensual recomendado de hasta 300 000 páginas.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **61 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.2 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **5000 - 75000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS**

Fuentes de la impresora: **PPDS, PostScript**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **4400 hojas**

Capacidad de salida máxima: **2550 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Puertos USB 2.0: **2**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **Paralelo, Serie (RS-232), LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): 512 MB
Memoria interna máxima (MB): 4608 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1000 MHz
Núcleos del procesador: 2
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 58 Db
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): 57 Db
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Pantalla a color: Si
Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")
Pantalla táctil: No
Certificación: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 550
Certificación: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 550
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 800 W
Consumo de energía (listo): 34 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 2.8 kWh/week
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Si
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemas operativos Linux soportados: Fedora 23, Ubuntu 16.04, Si, openSUSE 13.2
Sistemas operativos de servidor soportados: SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server
Otros sistemas operativos soportados: Novell Open Enterprise Server
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 80%
Altitud de funcionamiento: 0 - 2896 m
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR
Peso y dimensiones
Ancho: 428 mm
Profundidad: 510 mm
Altura: 445 mm
Peso: 25.4 kg

Empaquetado de datosAncho del paquete: **550 mm**Largo del paquete: **650 mm**Alto del paquete: **565 mm**Peso del paquete: **29.9 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**Link: <https://mcaShop.mx/producto/636919/lexmark-ms823dn-1200-x-1200-dpi-a4>