

Hikvision DS-2CE78D0T-LTS(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE78D0T-LTS(2.8MM), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE78D0T-LTS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Serie Valor
Una solución rentable de videoseguridad con gran durabilidad.

Especificaciones

Audio	
Altavoces incorporados: **Si**	
Sistema de audio: **De 2 vías**	
Micrófono incorporado: **Si**	
Sistema de lentes	
Cantidad de lentes: **1**	
Apertura máxima: **1.6**	
Distancia focal fija: **2.8 mm**	
Peso y dimensiones	
Altura: **102.7 mm**	
Diámetro: **11 cm**	
Peso: **365 g**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC**	
Consumo máximo de energía: **7.5 W**	

Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Smart IR: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **105°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **59°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **127°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Velocidad de obturador: **PAL: 1/12.5 - 1/50000 s, NTSC: 1/15 - 1/50000**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Cantidad de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**

Link: https://mcashop.mx/producto/637492/hikvision-ds-2ce78d0t-lts28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.