

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Manhattan Proyecta hasta cuatro fuentes de entrada HDMI en una pantalla de salida HDMI (4x1), múltiples opciones de visualización, incluidas imagen en imagen y pantalla doble/cuádruple, botón o control remoto, audio de 3,5 mm y Toslink, negro

Manhattan Proyecta hasta cuatro fuentes de entrada HDMI en una pantalla de salida HDMI (4x1), múltiples opciones de visualización, incluidas imagen en imagen y pantalla doble/cuádruple, botón o control remoto, audio de 3,5 mm y Toslink, negro, HDMI, Micro USB Type-B, Metal, Negro, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160,

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1600p, 2160p
SKU: 208406

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Aspectos destacados

Switch de 4 entradas y 1 salida (4x1) para visualizar hasta cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI con múltiples opciones de visualización, incluida la función de imagen en imagen (PiP)

El switch multivisor HDMI de 4 puertos a 30 Hz y 4K de Manhattan le permite gestionar múltiples fuentes HDMI en una sola pantalla. Perfecto para señalización digital, salas de conferencias e incluso entretenimiento en el hogar, este dispositivo versátil le permite compartir hasta cuatro fuentes de audio/video HDMI en una sola pantalla de salida, ofreciendo seis modos de visualización personalizables. Ya sea que prefiera la visualización en paralelo, apilada, en cuatro vistas o con imagen en imagen (PiP), este multivisor ofrece opciones perfectas para satisfacer sus necesidades.

Vea el panorama general

Disfrute de resoluciones de hasta 4K a 30 Hz de ultraalta definición (3840×2160). El botón de escala incorporado le permite ajustar sin esfuerzo las señales de entrada a 4K, 1600p o 1080p, lo que facilita la configuración tanto con pantallas antiguas como nuevas.

Cambio sin interrupciones y control de audio preciso

El cambio entre fuentes HDMI es instantáneo y sin interrupciones, lo que garantiza transiciones suaves sin interrupciones. La función de selección de audio independiente le permite combinar fuentes de video con cualquier fuente de audio de su elección.

Amplia compatibilidad y fácil configuración

Compatible con todos los dispositivos HDMI, incluidos televisores, proyectores, monitores, computadoras portátiles, PC, receptores AV, decodificadores de transmisión, consolas de juegos, reproductores de Blu-ray y más, este multivisor está a la altura de cualquier tarea. Disfrute de varios eventos deportivos simultáneamente o reduzca los costos de la señalización digital al requerir menos pantallas.

Diseño duradero para un uso confiable

Diseñado para uso en escritorios antideslizantes con patas de goma, el conmutador multivisor HDMI de 4 puertos 4K a 30 Hz garantiza estabilidad y durabilidad. Con un ancho de banda de hasta 10,2 Gbps a 340 MHz y compatibilidad con formato de audio sin compresión de 8 canales LPCM sin pérdida y sonido envolvente 7.1, este dispositivo ofrece resultados de alto rendimiento en todo momento.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Puertos HDMI: **5**
Entrada HDMI: **4**
Número de salidas HDMI: **1**
Tipo de puerto USB: **Micro USB Type-B**
Audio digital, salida optica: **1**
3.5 mm exteriores: **Si**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Materiales: **Metal**
Color del producto: **Negro**
HDCP: **Si**
Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160**
Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1600p, 2160p**
Ancho de banda: **10.2 Gbit/s**
Ancho de banda: **340 MHz**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Adaptador de energía externo: **Si**
Longitud de cable: **1 m**
Canales de salida de audio: **7.1 canales**
3D: **Si**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
HDCP versión: **1.4**

Control de energía

Consumo energético: **5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**
Profundidad: **198 mm**
Altura: **19 mm**
Peso: **372 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **196 mm**
Largo del paquete: **212 mm**
Alto del paquete: **55 mm**
Peso del paquete: **671 g**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Manual: **Si**

Cables incluidos: **USB Type-A to Micro USB Type-B, USB tipo A a USB tipo C**

Adaptador AC incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **456 mm**

Longitud de la caja principal: **620 mm**

Alto de la caja principal: **212 mm**

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

Peso neto de la caja principal: **14.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/638186/manhattan-proyecta-hasta-cuatro-fuentes-de-entrada-hdmi-en-una-pantalla-de-salida-hdmi-4x1-multiples-opciones-de-visualizacion-incluidas-imagen-en-imagen-y-pantalla-doblecuadruple-boton-o-control-remoto-audio-de-35-mm-y-toslink-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.