

Monitor ASUS ProArt PA278QV 27" IPS QHD 75Hz 5ms 350 nits Negro

Monitor ASUS ProArt PA278QV Pantalla 27" Panel IPS Resolución 2560 × 1440 px Frecuencia 75Hz Respuesta 5ms Brillo 350 nits

SKU: PA278QV

Información Técnica

Marca: **ASUS**
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LED**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

El ASUS ProArt PA278QV incorpora un panel IPS de 27 pulgadas con resolución de 2560 × 1440 píxeles. La frecuencia de 75 Hz admite la reproducción de contenido y el desplazamiento por aplicaciones de escritorio. Su resolución y cobertura de color son útiles para editar imágenes y trabajar con contenido gráfico. La tecnología IPS facilita observar la imagen desde distintas posiciones.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**
Tipo HD: **Quad HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LED**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Superficie de la pantalla: **Mate**
Forma de la pantalla: **Plana**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p**
Razón de contraste típica: **1000:1**
Relación de contraste (dinámico): **100000000:1**
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **SmartContrast**
Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**
Tamaño de pixel: **0.2331 x 0.2331 mm**
Tamaño visible, horizontal: **59.7 cm**
Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**
Tamaño visible, diagonal: **68.5 cm**
Frecuencia digital horizontal: **30 - 112 kHz**
Frecuencia digital vertical: **46 - 75 Hz**
Gama de colores estándar: **sRGB**
Cobertura sRGB (típica): **100%**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Cantidad de puertos ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**
Puerto DVI: **Si**
Cantidad de puertos DVI-D: **1**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.2**
Cantidad de Mini DisplayPorts: **1**
Entrada de audio: **Si**
Salida de auriculares: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Conectividad con auriculares: **3,5 mm**
HDCP: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **615 mm**
Largo (con soporte): **226 mm**
Alto (con soporte): **532 mm**
Peso (con soporte): **7.72 kg**
Ancho (sin base): **615 mm**
Profundidad (sin base): **51 mm**
Altura (sin base): **372 mm**

Peso (sin base): **4.96 kg**
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **32 kWh**
Consumo energético: **32.1 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **735 mm**
Largo del paquete: **216 mm**
Alto del paquete: **464 mm**
Peso del paquete: **10.8 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **15 cm**
Eje: **Si**
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
Giratorio: **Si**
Ángulo de giro (alcance): **-90 - 90°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 35°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**
Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco**
Cantidad de lenguajes OSD: **21**
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Otras características
Certificación: **Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle**

Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Diseño gráfico**
Color del producto:	**Negro**
Diseño sin marco:	**Si**
Color de pies:	**Negro**
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC:	**No**
AMD FreeSync:	**No**
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA:	**Si**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla):	**Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul):	**Si**
Multimedia	
Cantidad de altavoces:	**2**
Potencia estimada RMS:	**4 W**
Altavoces incorporados:	**Si**
Cámara incorporada:	**No**

Link: https://mcashop.mx/producto/638474/monitor-asus-proart-pa278qv-27-ips-qhd-75hz-5ms-350-nits-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.