



Canon imageFORMULA DR-G2090 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco

Canon imageFORMULA DR-G2090, 305 x 432 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 200 ipm, 200 ipm

SKU: 3151C002AB

Información Técnica

Marca: Canon Tipo de sensor: CIS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 30000 páginas Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Tamaño máximo de escaneado: 305 x 432 mm Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Color del producto: Negro, Blanco

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas

Pantalla incorporada: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3

Puerto USB: Si

Aspectos destacados

imageFORMULA DR-G2090

Rápido escáner A3 capaz de capturar hasta 200 imágenes por minuto. Con AAD de 300 hojas

Modelo ultrarrápido que lleva los escaneos de producción A3 un paso más allá

Optimizado para clientes que requieren una productividad excepcional a alta velocidad, una calidad de imagen superior y un rendimiento de alimentación fiable, este escáner A3 es resistente, fácil de usar y silencioso

Productividad

El escáner ultraeficiente produce hasta 200 imágenes por minuto

Calidad de imagen.

Las herramientas de procesamiento de imagen avanzadas ofrecen imágenes nítidas, claras y de alta calidad

Fiabilidad

Rodillos de alimentación y transporte de papel resistentes y duraderos, que ofrecen hasta 30 000 escaneos al día

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: 305 x 432 mm

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escáner a color: Si Escaneado dúplex: Si

Profundidad de color de salida: 24 Bit

Página 1 de 3



Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 200 ipm

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 200 ipm

Diseño

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas

Color del producto: Negro, Blanco

Pantalla incorporada: Si

Desempeño

Tipo de sensor: CIS

Fuentes de luz: LED RGB

Ciclo de trabajo diario (máx.): 30000 páginas

Controladores de escaneado: Kofax VRS, ISIS, TWAIN, WIA

Detección de errores del escáner: Si Nivel de ruido de escaneado: 54 Db

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: 300 hojas

Dirección de papel

Modo papel largo: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 20 - 209 g/m²

Longitud máxima de escaneado: 3 m

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Interfaces estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo energético: 66.5 W

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de entrada: 220 - 240 V

Consumo energético (en suspensión): 3.5 W

Peso y dimensiones

Ancho: 480 mm Profundidad: 569 mm

Altura: 315 mm Peso: 25 kg

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: EPEAT Gold

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Rango de temperatura de funcionamiento: 50 - 95 °F

