

Lenovo

Lenovo™

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 750 W

Lenovo ThinkSystem SR650 V3, 2 GHz, 4514Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 750 W, Bastidor (2U)

SKU: 7D76A07CLA

Información Técnica

Marca: **Lenovo**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**Familia de procesador: **Intel® Xeon Silver**Modelo del procesador: **4514Y**Frecuencia del procesador: **2 GHz**Frecuencia del procesador turbo: **3.4 GHz**Núcleos del procesador: **16**Caché del procesador: **30 MB**Número de procesadores instalados: **1**Máx. número de procesador SMP: **2**

Memoria

Memoria interna: **32 GB**Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**Ranuras de memoria: **32x DIMM**ECC: **Si**Velocidad de memoria del reloj: **4800 MHz**Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 32 GB**Memoria interna máxima: **8.19 TB**

Medios de almacenaje

Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**Controladores RAID compatibles: **9350-8i**Hot-swap: **Si**Tipo de unidad óptica: **No**Bahías internas de unidad de disco: **8**Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SAS**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Color del producto: **Negro, Metálico**

Desempeño

Gestión de rendimiento: **XClarity Controller Platinum**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **750 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3050 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **766 mm**

Altura: **87 mm**

Technical details

Soporte del HDD de 2,5": **8**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/640302/lenovo-thinksystem-sr650-v3-servidor-bastidor-2u-intel-xeon-silver-4514y-2-ghz-32-gb-ddr5-sdram-750-w>