



Hikvision DS-KH6320-WTE1 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KH6320-WTE1, 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, G.711u, Negro, Plata

SKU: DS-KH6320-WTE1

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro, Plata

Color: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: No Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Aspectos destacados

Comunicaciones audio/visuales flexibles con la estación de puerta y la estación principal

Especificaciones

Technical details

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Color: Si

Cancelación de eco: Si Montaje de pared: Si

Micrófono incorporado: Si

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7") Tecnología de visualización: LCD/TFT

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Pantalla táctil: Si

Tipo de pantalla táctil: Capacitiva

Audio

Altavoces incorporados: Si

Efecto de cancelación de ruido: Si

Codecs de voz: G.711u

Diseño

Color del producto: Negro, Plata

Idiomas OSD: Árabe, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, KAZ, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco,

Ucraniano, Vietnamita

Uso adecuado: Interior Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Unidad para interiores

Memoria Flash: 32 MB Memoria interna: 128 MB

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, SIP, RTSP

Estándares de red: IEEE 802.3af

Software

Sistema operativo instalado: Linux

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Consumo energético: 5 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 200 mm

Profundidad: 15.1 mm

Altura: 140 mm Peso: 355 g

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: No

Peso del paquete: 683 g

Link: https://mcashop.mx/producto/640336/hikvision-ds-kh6320-wte1-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata