



Manhattan 190398 base para laptop o replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Gris

Manhattan 190398, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Gris, MicroSD (TransFlash), SD

SKU: 190398

Información Técnica

Marca: Manhattan

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Entrada de micrófono: No Número de puertos HDMI: 2

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Lector de tarjeta integrado: Si Color del producto: Gris

Ethernet: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Suministro de potencia USB: Si

Envío de energía de USB hasta: 100 W

Número de puertos HDMI: 2

Versión HDMI: 2.0

Versión de DisplayPort: 1.4

Entrada de micrófono: No

HDCP: Si

HDCP versión: 2.2

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si

Red

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD



Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s

Tipo HD: 4K Ultra HD

Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Pixeles

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Color del producto: Gris

Indicadores LED: Si

Conectar y usar (Plug and Play): Si Material de la cubierta: Aluminio

Control de energía

Tipo de alimentación: USB Longitud del cable USB: 0.5 m

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android

Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 85%

Peso y dimensiones

Ancho: 60 mm

Profundidad: 269 mm

Altura: 30 mm Peso: 182 g

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Ancho del paquete: 310 mm Largo del paquete: 35 mm Alto del paquete: 110 mm

Peso del paquete: 260 g

Contenido del empaque

Manual: Si

Technical details

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)

Largo de la caja principal: 355 mm Longitud de la caja principal: 395 mm

Alto de la caja principal: 250 mm

Peso de la caja principal: 5.2 kg

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.