



CyberPower PDU24002 unidad de distribución de energía (PDUs) 10 salidas AC 1U Negro

CyberPower PDU24002, Regulado, 1U, Monofásico, Horizontal, Negro, 10 salidas AC

SKU: PDU24002

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Voltaje nominal de entrada: **100 - 120 V**

Máxima corriente: **16 A**

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **1U**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Aspectos destacados

CyberPower PDU24002 proporciona salida desde una unidad UPS, generador o energía de la red pública a varios dispositivos conectados en entornos de TI. Se pueden conectar cables de alimentación duales a fuentes de alimentación independientes para proporcionar redundancia a los equipos conectados con un solo cable. Si la fuente de alimentación seleccionada supera los umbrales deseados o falla, la PDU ATS cambiará automáticamente a la otra fuente de energía en 10 ms (tiempo de detección de falla de fuente: 2-3 ms. Tiempo de transferencia de la fuente de energía: 2-7 ms) para asegurar un funcionamiento continuo.

La unidad viene con una lectura multifunción intercambiable en caliente que muestra los signos vitales en tiempo real, incluidos la corriente, el voltaje de entrada y los niveles de consumo de energía en amperios y vatios. La pantalla LCD digital a color también se puede configurar, lo que permite un fácil mantenimiento y supervisión de la PDU ATS. Los usuarios pueden cambiar los colores de la pantalla LCD para clasificar fácilmente los dispositivos entre varias máquinas en la sala de servidores y entornos de TI. El firmware también se puede actualizar cómodamente a través del puerto USB, asegurando que las últimas funciones y actualizaciones estén disponibles para los usuarios.

El producto se puede conectar a una PC a través del puerto serie para realizar el control local de la PDU ATS .

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Regulado
Tipo: Monofásico
Capacidad del rack: 1U
Montaje: Horizontal
Color del producto: Negro
Pantalla: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Características
Indicadores LED: Si
Longitud de cable: 3.05 m
Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100 - 120 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Máxima corriente: **16 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 4000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Rango de temperatura de funcionamiento: **0 - 45 °F**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **44 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **550 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640497/cyberpower-pdu24002-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-10-salidas-ac-1u-negro>