



Manhattan Cuatro puertos USB-C PD con hasta 140 W por puerto, 240 W de salida total, Power Delivery 3.1, negro

Manhattan Cuatro puertos USB-C PD con hasta 140 W por puerto, 240 W de salida total, Power Delivery 3.1, negro, Interior, Corriente alterna, 28 V, 1 m, Negro

SKU: 102667

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Color del producto: **Negro**

Compatibilidad del cargador: **Teléfono móvil, Computadora portátil, Consola de juegos portátil, Smartphone, Tableta**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Tipo de cargador: **Interior**

Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): **4**

Aspectos destacados

Cargador ultra rápido con Suministro de Energía (PD) USB 3.1 con 4 puertos USB-C y 240 W: Más estético, más seguro y ultrapotente

Experimente una carga simultánea ultrapotente en hasta cuatro dispositivos, con una potencia de salida máxima de 240 W. El chip avanzado de GaN (Nitruro de Galio) de este cargador es más eficiente que los chips de silicio tradicionales. Sus componentes son más pequeños, ligeros y emiten menos calor para un cargador más compacto, fresco y seguro

Perfecto para todos tus dispositivos

Perfecto para los dispositivos USB PD que consumen más energía, incluidas laptops, MacBook® Pro, Ultrabook™, teléfonos, tabletas y consolas portátiles de videojuegos. El USB Power Delivery (PD) 3.1 garantiza una carga perfecta, entregando hasta 140 W en un puerto, lo que carga una MacBook Pro de 16" (M2 Pro) al 50 % en solo 28 minutos. O si se necesita una carga simultánea de 2 equipos, entregará hasta 70 W de potencia, con esto podrás cargar 2 equipos en un abrir y cerrar de ojos.

Tecnología IC inteligente

Nuestra tecnología Smart IC garantiza una asignación de energía ideal, mientras que la protección integrada contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento garantiza la seguridad de tus dispositivos.

Diseño apto para viajes

No se necesita un adaptador de viaje por separado; El cable de alimentación desmontable se puede cambiar por diferentes versiones regionales, como C5 para EE. UU., UE, Reino Unido y más. Esta estación se mantendrá segura en tu escritorio, gracias a las patitas de goma que evita que se deslize o caiga. Si deseas colocar la estación en posición vertical, sólo necesitas colocarla en la base desmontable incluida para un soporte vertical firme sobre superficies planas, lo que evita que se voltee. La posición vertical es especialmente útil cuando tienes varios dispositivos conectados.

Especificaciones

Desempeño

Compatibilidad del cargador: **Teléfono móvil, Computadora portátil, Consola de juegos portátil, Smartphone, Tableta**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Número de puertos USB Tipo C: **4**

Cargador inalámbrico: **No**

Carga rápida: **Si**

Tipo de cargador: **Interior**

Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): **4**

Suministro de potencia USB: **Si**

Principio de funcionamiento: **Contacto**

Revisión de envío de energía de USB: **3.1**

Envío de energía de USB hasta: **140 W**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **1 m**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **4 A**

Potencia máxima: **240 W**

Voltaje de salida máximo: **28 V**

Voltaje de salida mínimo: **5 V**

Precisión del voltaje de salida (±): **5%**

Potencia de adaptador AC: **240 W**

Potencia de salida del puerto 1: **140 W**

Potencia de salida del puerto 2: **140 W**

Potencia de salida del puerto 3: **140 W**

Potencia de salida del puerto 4: **140 W**

Corriente de salida (5V): **3 A**

Corriente de salida (9V): **3 A**

Corriente de salida (12V): **3 A**

Corriente de salida (15V): **3 A**

Corriente de salida (20V): **5 A**

Corriente de salida de puerto 1: **5 A**

Corriente de salida de puerto 2: **5 A**

Corriente de salida del puerto 3: **5 A**

Corriente de salida del puerto 4: **5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **88 mm**

Profundidad: **122 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **560 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **700 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA, UL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640521/manhattan-cuatro-puertos-usb-c-pd-con-hasta-140-w-por-puerto-240-w-de-salida-total-power-delivery-31-negro>