



## Xerox VersaLink B7130 Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm

Xerox VersaLink B7130, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: B7130\_T

### Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **129000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **4096 MB**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

#### Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado.

De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las funciones de seguridad integral incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

### Especificaciones

**Velocidad de impresión**Modo de impresión doblez: **Auto**Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**Tecnología de impresión: **Laser**Impresión: **Impresión en blanco y negro**Impresión a doble cara: **Si**Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): **17 ppm**Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) negro: **11 ppm**Tiempo de calentamiento: **12 s**Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.2 s**Función de impresión N-en-1: **Si**Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**Impresión de marca de agua: **Si**Impresión segura: **Si**Función de impresión de folletos: **Si****Copiado**Copiado a doble cara: **Si**Copiando: **Copias en blanco y negro**Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**Tamaño máximo de la copia: **A3**Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **30 cpm**Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **4.3 s**Máximo número de copias: **999 copias**Escalado en la impresora: **25 - 400%**Función de copia N-en-1: **Si**Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4, 6, 8, 9, 16**Función de programación de copias: **Si**Función de copiado de libros: **Si**Función de copia de DNI: **Si**Función de ajuste del fondo: **Si**Función de borrado central: **Si**Función de borrado de bordes: **Si****Exploración**Escaneado dúplex: **Si**Escaneando: **Escaneo a color**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Área máxima de escaneo: **297 x 431.8 mm**Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**Escanear a: **Correo electrónico, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

## Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 15000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **129000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **HP-GL, JPEG, PCL 5, PCL 6, TIFF, XPS**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Número de fuentes de impresora: **219**

Número de fuentes PCL®: **83**

Número de fuentes PostScript®: **136**

## Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **520 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **130 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **3140 hojas**

## Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 431.8 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Ancho de formato personalizado: **139.7 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **182 - 431.8 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 256 g/m<sup>2</sup>**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 216 g/m<sup>2</sup>**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **38 - 128 g/m<sup>2</sup>**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 169 g/m<sup>2</sup>**

## Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

## **Red**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-2, IPSec, SNMPv3**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de gestión: **DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS**

Tecnología de impresión móvil: **@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service**

## **Desempeño**

Memoria interna: **4096 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **68 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **41 Db**

## **Diseño**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

## **Control de energía**

Consumo de energía (imprimiendo): **480 W**

Consumo de energía (copiando): **480 W**

Consumo de energía (inactivo): **94 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.4 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

## **Requisitos del sistema**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Otros sistemas operativos soportados: **HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 32 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **590 mm**

Profundidad: **670.8 mm**

Altura: **766.5 mm**

Peso: **54.2 kg**

### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

### Otras características

Número de usuarios: **1000 usuario(s)**

Navegador compatible: **Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome**

Valoración actual: **8 A**

Idiomas de soporte: **Multi**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour/AirPrint FTP**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640920/xerox-versalink-b7130-laser-a3-1200-x-1200-dpi-30-ppm>