

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CE10KF0T-FS Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2960 x 1665 Pixeles  
Techo/pared**

Hikvision DS-2CE10KF0T-FS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco  
SKU: DS-2CE10KF0T-FS

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **404 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Lanzado por primera vez al mercado en el 2013, Turbo HD de Hikvision revolucionó la vigilancia analógica mediante la integración del estándar abierto Interfaz de transporte de video de alta definición (High Definition Transport Video Interface, HDTVI). El estándar HDTVI, basándose en los medios de transmisión analógicos originales, permite la transmisión de video HD a través de un sistema coaxial a larga distancia con mayor fiabilidad.

Además de la alta resolución, las cámaras analógicas ColorVu distintivas hacen posible capturar imágenes en HD a todo color de día y de noche, y las cámaras PIR ofrecen una solución combinada con tecnología de video y sin video. Con Turbo HD, Hikvision establece un nivel más alto para las soluciones HD a través de cable coaxial, lo que permite incorporar una calidad de imagen superior y más funciones inteligentes al mundo analógico.

Las cámaras Turbo HD de Hikvision se dividen en cinco series principales que ofrecen varias funciones y capacidades: Ultra, Profesional, Valor, IoT y Especial. Ya sea que decida actualizar un sistema de seguridad analógico heredado o instalar uno nuevo, podrá encontrar la opción perfecta que se adapte a sus necesidades específicas.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **122°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/50 - 1/50000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **70 mm**

Profundidad: **70 mm**

Longitud: **161.1 mm**

Peso: **404 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641067/hikvision-ds-2ce10kf0t-fs-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2960-x-1665-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.