



Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles

Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro,..., Negro, 0.002 Lux

SKU: DS-2CD2D25G1/M-D/NF

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **92 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Diseño
Color del producto: Negro
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.002 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.8°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **126.7°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Apertura máxima: **2**

Distancia de detección (angular): **42.8 m**

Distancia de observación (angular): **17 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **8.6 m**

Distancia de identificación (angular): **4.3 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 342 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, G.722, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 32 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **15 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de remoción de objetos, Region exiting detection, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **1.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.13 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **31.5 mm**

Profundidad: **49.6 mm**

Altura: **31.5 mm**

Peso: **92 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **130 mm**

Largo del paquete: **104 mm**

Alto del paquete: **85 mm**

Peso del paquete: **202 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS, WEEE, CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/641094/hikvision-ds-2cd2d25g1m-dnf28mm-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>