



## Hikvision DS-2TD2617-6/QA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Hikvision DS-2TD2617-6/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., 40 mK, 2.74 mRad

SKU: DS-2TD2617-6/QA

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **1.76 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>32</b>
Idiomas de soporte: <b>Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, HRV, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita</b>
Sensibilidad térmica (NETD): <b>40 mK</b>
Resolución espacial (IFOV): <b>2.74 mRad</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0035 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **18.7 x 25°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **39.42°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **22.14°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **160 x 120 Píxeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **8 mm**

Longitud focal fija (módulo térmico): **6.2 mm**

Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1.1**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **8 °C**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Distancia de detección: **182 m**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

### Características de administración

Navegador web: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.5 A**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **113.5 mm**

Altura: **115.2 mm**

Longitud: **358.3 mm**

Peso: **1.76 kg**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

### Otras características

Navegador compatible: **Internet Explorer 11, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0**

### Detalles técnicos

Impedancia de salida: **600 Ohmio**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/641104/hikvision-ds-2td2617-6qa-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>