



## Hikvision DS-2TD2617-6/QA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 **Pixeles Pared**

Hikvision DS-2TD2617-6/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., 40 mK, 2.74 mRad

#### SKU: DS-2TD2617-6/QA

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

### Aspectos destacados

# **Especificaciones**

# Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: 32

Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, HRV, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco,

Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita

Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK Resolución espacial (IFOV): 2.74 mRad

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Página 1 de 4



Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0035 Lux

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 18.7 x 25°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 39.42° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 22.14°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 160 x 120 Pixeles

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 4x Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1.6

Distancia focal fija: 8 mm

Longitud focal fija (módulo térmico): 6.2 mm

Banda espectral infrarroja: 8 - 14 µm Número de apertura (módulo térmico): 1.1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Página 2 de 4



Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Entrada de micrófono: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Rango de medición de la temperatura: -20 - 150 °C

Precisión en la medición de la temperatura: 8 °C

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Distancia de detección: 182 m

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.5 A

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 113.5 mm

Altura: 115.2 mm

Longitud: 358.3 mm

Peso: 1.76 kg

Contenido del empague

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: Internet Explorer 11, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, Chrome 57.0 +, Firefox 52.0

Technical details

Imoedancia de salida: 600 Ohmio

