



Provision-ISR DI-33K0AB-28 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2944 x 1656 Píxeles Techo

Provision-ISR DI-33K0AB-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DI-33K0AB-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2944 x 1656 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **280 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Grado de protección IP: IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2944 x 1656 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440, 2944 x 1656**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía: **200 mA**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **280 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/641229/provision-isr-di-33k0ab-28-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2944-x-1656-pixeles-techo>