



Provision-ISR I2-33K0AB-28 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2944 x 1656 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR I2-33K0AB-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: I2-33K0AB-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2944 x 1656 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **98°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2944 x 1656 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía: **200 mA**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **172.2 mm**

Profundidad: **73.4 mm**

Altura: **74.5 mm**

Peso: **270 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/641230/provision-isr-i2-33k0ab-28-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2944-x-1656-pixeles-techopared>