



Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

En una cámara panorámica, su inclinación y zoom (PTZ) funcionan moviendo la cámara en diferentes direcciones para obtener una imagen completa del área de vigilancia. La capacidad de movimiento horizontal, vertical y de zoom permite vigilar grandes áreas con una sola cámara y obtener al mismo tiempo un gran nivel de detalle.

Hikvision ofrece una amplia selección de cámaras PTZ para diferentes escenarios: PTZ IP de la serie DF de gama alta, PTZ Turbo HD de la serie AF, cámaras de posicionamiento PTZ, PTZ de tráfico, etc. Las cámaras PTZ funcionan bien como solución independiente e integradas con otras cámaras. Con las cámaras PTZ de Hikvision, puede responder rápidamente a cualquier suceso que ocurra y no perder ningún detalle.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Visualización de estado PTZ: Si

Función de congelación preestablecida: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Página 1 de 4



Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Policarbonato (PC)

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.9°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62.4° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 130.7°

Ángulo de inclinación: 7 - 17°

Tilt angle range (panoramic camera): -5 - 90°

Velocidad de inclinación: 30 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 30 °/seg

Rango de paneo: 0 - 350°

Velocidad de paneo: 30 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 30 °/seg Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Iluminación mínima (cámara panorámica): 0 Lux

Rango de distancia focal (cámara panorámica): 2.8 - 14 mm

Número de apertura máxima (cámara panorámica): 2.9

Número de apertura mínima (cámara panorámica): 1.5 Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 52°

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 98°

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 4x

Zoom digital: 16x

Velocidad del zoom: 3.3 s

Página 2 de 4



Distancia de detección: 156.5 m

Distancia de observación: 62.1 m Distancia de reconocimiento: 31.3 m

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 15.7 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Rango de bits: 32 kbps - 16384 kbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Posicionamiento 3D: Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 32 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,N

TP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de sonidos anormales, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 156 mm

Profundidad: 223.5 mm

Altura: **311.5 mm**

Peso: 1.37 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/641245/hikvision-ds-2se3c404mwg-e1428mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo