

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Zoom óptico: **4x**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

En una cámara panorámica, su inclinación y zoom (PTZ) funcionan moviendo la cámara en diferentes direcciones para obtener una imagen completa del área de vigilancia. La capacidad de movimiento horizontal, vertical y de zoom permite vigilar grandes áreas con una sola cámara y obtener al mismo tiempo un gran nivel de detalle.

Hikvision ofrece una amplia selección de cámaras PTZ para diferentes escenarios: PTZ IP de la serie DF de gama alta, PTZ Turbo HD de la serie AF, cámaras de posicionamiento PTZ, PTZ de tráfico, etc. Las cámaras PTZ funcionan bien como solución independiente e integradas con otras cámaras. Con las cámaras PTZ de Hikvision, puede responder rápidamente a cualquier suceso que ocurra y no perder ningún detalle.

Especificaciones

Audio
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Rango de velocidad de bits: **32 - 160 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**
Zoom digital: **16x**
Velocidad del zoom: **3.3 s**
Distancia de detección: **156.5 m**
Distancia de observación: **62.1 m**
Distancia de reconocimiento: **31.3 m**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **15.7 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **156 mm**
Profundidad: **223.5 mm**
Altura: **311.5 mm**
Peso: **1.37 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Rango de bits: **32 kbps - 16384 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Posicionamiento 3D: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de sonidos anormales, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Botón de restauración disponible: **Si**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **114.9°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **62.4°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **130.7°**
Ángulo de inclinación: **7 - 17°**
Tilt angle range (panoramic camera): **-5 - 90°**
Velocidad de inclinación: **30 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **30 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 350°**
Velocidad de paneo: **30 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **30 °/seg**
Cantidad de programas preestablecidos: **300**
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Visualización de estado PTZ: **Si**
Función de congelación preestablecida: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Cámara panorámica
Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**
Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 14 mm**
Cantidad de apertura máxima (cámara panorámica): **2.9**
Cantidad de apertura mínima (cámara panorámica): **1.5**
Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **52°**
Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **98°**

Link: https://mcashop.mx/producto/641245/hikvision-ds-2se3c404mwg-e1428mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.