

CDP UPO11-3AXI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 8 salidas AC

CDP UPO11-3AXI, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 300 V

SKU: UPO11-3AXI

Información Técnica

Marca: **CDP**
Tipo de salida AC: **Acoplador C13**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **3000 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Aspectos destacados

UPO11-3AX
Chicago Digital Power Enterprise 3000VA UPS de torre en línea de doble conversión para montaje en piso. Baterías de potencia completa incorporadas que se pueden extender hasta 3X y un amplio rango de voltaje de entrada de 60Vca a 150Vca y voltaje de salida seleccionable de 100-110-115-120-125Vca con salida precisa. con diagnósticos automáticos y pantallas LCD avanzadas que brindan información operativa y comunicación para monitoreo y control remoto.

El transformador avanzado de alta frecuencia reproduce CA perfecta mientras elimina picos / sobre tensiones, ruido de línea y fluctuaciones de voltaje, diseño compacto y confiable que incluye certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.

* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **Acoplador C13**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **320 mm**
Profundidad: **560 mm**
Altura: **460 mm**
Peso: **30 kg**

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**29.5 kg**
Certificados	
Certificación:	**NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL**
Batería	
Tecnología de batería:	**Plomo-ácido**
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Cantidad de baterías soportadas:	**6**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**7 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**15 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Arranque en frío:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Tower**
Material de la cubierta:	**Metal**
Longitud de cable:	**1.5 m**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Ventilador integrado:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Si**
Grado de protección IP:	**IP20**
Características	
Topología UPS:	**Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**3 kVA**
Potencia de salida:	**3000 W**
Forma de onda:	**Onda sinusoidal pura**
Voltaje de operación de entrada (min):	**110 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**300 V**
Frecuencia de entrada:	**40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**200 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**240 V**
Frecuencia de salida:	**50/60 Hz**
Índice de aumento de energía:	**844 J**
Cantidad de fases de entrada:	**1**
Cantidad de fases de salida:	**1**

Eficiencia (modo online): **90%**
Eficiencia (modo ECO): **98%**
Factor de potencia de entrada: **0.99**
Factor de potencia de salida: **1**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Apagado de emergencia: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **4%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Nivel de ruido: **50 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga, Cortocircuito**
Alarma(s) audibles: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/641433/cdp-upo11-3axi-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.