

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Vertiv Liebert GXT5LI-2000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-2000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-2000LVRT2UXL

Información Técnica

- Marca: **Vertiv**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
- Potencia de salida: **1800 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **102 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La tecnología de iones de litio ofrece una vida útil 2-3 veces mayor que las baterías de plomo-ácido junto con un menor costo total de propiedad. Esto hace que el UPS en línea Liebert® GXT5 con baterías de iones de litio sea ideal para salas de redes y de servidores, y otras aplicaciones de borde de misión crítica.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **102 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Nivel de ruido: **48 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **10.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **22.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **2 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 50%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL 1642 (Li-Ion Battery Cells), UL 1973 (Li-Ion Battery Pack w/UPS), UL 1778, CSA 22.2 No. 107.3**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **475 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **18 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **570 mm**

Largo del paquete: **597 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **24 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641473/vertiv-liebert-gxt5li-2000lvr2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.