

# Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-3000LVRT2UXL

#### Información Técnica

Marca: Vertiv

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 102 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

### Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Voltaje de entrada de operación (min): 102 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 100 V Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V

Frecuencia de salida: 40/70 Hz Tiempo de respuesta: 0 ms

Nivel de ruido: 48 Db

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB Tipo B

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232



**Batería** 

Tecnología de batería: Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 15 min

Tiempo de recarga de la batería: 2 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 3 m Color del producto: Negro

Tipo de control: Botones

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS, WEEE

Peso y dimensiones

Ancho: 430 mm

Profundidad: 545 mm

Altura: 85 mm Peso: 22 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 570 mm

Largo del paquete: 717 mm

Alto del paquete: 242 mm Peso del paquete: 27.1 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/641476/vertiv-liebert-gxt5li-3000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac