



Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-3000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Potencia de salida: **2700 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **102 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **102 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **125 V**

Frecuencia de salida: **40/70 Hz**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Nivel de ruido: **48 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Sí**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Sí**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Batería

Tecnología de batería: **Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **2 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **545 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **22 kg**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **570 mm**

Largo del paquete: **717 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **27.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641476/vertiv-liebert-gxt5li-3000lvr2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>