



Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-3000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **102 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA |
| Potencia de salida: 2700 W |
| Forma de onda: Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de operación de entrada (min): 102 V |
| Voltaje de operación de entrada (máx): 150 V |
| Frecuencia de entrada: 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 100 V |
| Voltaje de operación de salida (máx): 125 V |
| Frecuencia de salida: 40/70 Hz |
| Tiempo de respuesta: 0 ms |
| Nivel de ruido: 48 Db |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R |
| Conector: NEMA L5-30P |
| Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC |
| Puerto USB: Si |
| Tipo de puerto USB: USB Tipo B |
| Interfaz en serie: Si |
| Tipo de serie de interfaz: RS-232 |

Batería

Tecnología de batería: **Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **2 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **545 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **22 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **570 mm**

Largo del paquete: **717 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **27.1 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/641476/vertiv-liebert-gxt5li-3000lvt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>