



CDP LI-504 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.5 kVA 250 W 4 salidas AC

CDP LI-504, En espera (Fuera de línea), 0.5 kVA, 250 W, Seno, 90 V, 140 V

SKU: LI-504,879071001694

Información Técnica

Marca: **CDP**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Innovador UPS, basado en baterías de litio (LiFePO4), está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Comparado con las tradicionales baterías de plomo ácido, el UPS Li-504 destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia, y una vida útil 3 veces superior, hasta 10 años.

Especificaciones

Características
Topología UPS: En espera (Fuera de línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA
Potencia de salida: 250 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 90 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx): 115 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 380 J
Tiempo de respuesta: 2 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Puerto USB: Si
Tipo de puerto USB: USB tipo A
Batería

Tecnología de batería: **Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)**

Voltaje de la pila: **12.8 V**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **6 h**

Capacidad de batería (Wh): **51.2 Wh**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **182 mm**

Altura: **47 mm**

Peso: **880 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **990 g**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **114 cm**

Ancho de la tarima: **110 cm**

Peso de la tarima: **12 cm**

Peso de la tarima: **20 kg**

Peso neto de la caja principal: **19.8 kg**

Largo de la caja principal: **280 mm**

Longitud de la caja principal: **398 mm**

Alto de la caja principal: **376 mm**

Peso de la caja principal: **20.6 kg**

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/641512/cdp-li-504-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-05-kva-250-w-4-salidas-ac>