



CDP LI-504 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.5 kVA 250 W 4 salidas AC

CDP LI-504, En espera (Fuera de línea), 0.5 kVA, 250 W, Seno, 90 V, 140 V

SKU: LI-504,879071001694

Información Técnica

Marca: CDP

Color del producto: Negro Factor de forma: Mini Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA

Potencia de salida: 250 W

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Aspectos destacados

Innovador UPS, basado en baterías de litio (LiFePO4), está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Comparado con las tradicionales baterías de plomo ácido, el UPS Li-504 destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia, y una vida útil 3 veces superior, hasta 10 años.

Especificaciones

Características

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA

Potencia de salida: 250 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 115 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 380 J

Tiempo de respuesta: 2 ms

Nivel de ruido: 45 Db Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB tipo A

Batería

Tecnología de batería: Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)

Voltaje de la pila: 12.8 V

Tiempo de recarga de la batería (90%): 6 h

Capacidad de batería: 51.2 Wh

Diseño

Factor de forma: Mini Tower
Color del producto: Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: 125 mm

Profundidad: 182 mm

Altura: **47 mm**Peso: **880 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 990 g

Datos de logística

Longitud de la tarima: 114 cm Ancho de la tarima: 110 cm

Peso de la tarima: 12 cm Peso de la tarima: 20 kg

Peso neto de la caja principal: 19.8 kg

Largo de la caja principal: 280 mm

Longitud de la caja principal: 398 mm

Alto de la caja principal: **376 mm**Peso de la caja principal: **20.6 kg**

Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/641512/cdp-li-504-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-05-kva-250-w-4-salidas-ac