



# H3C S5130S-10P-HPWR-El Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

H3C S5130S-10P-HPWR-EI, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: 9801A1NF

### Información Técnica

Marca: H3C

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE

802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Administración basada en web: Si

Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Número de módulos SFP instalados: 2

### Red

Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Adición de vínculos: Si

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 336 Gbit/s

Rendimiento: 15 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si

### Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

IGMP: Si

Soporte SSH/SSL: Si

Tipo de autenticación: AAA, HWTACACS, RADIUS



Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: Si

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Consumo energético: 153 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Peso y dimensiones

Ancho: 330 mm Profundidad: 230 mm

Altura: 43.6 mm Peso: 3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/641524/h3c-s5130s-10p-hpwr-ei-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro