



H3C S5130S-10P-HPWR-EI Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

H3C S5130S-10P-HPWR-EI, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: 9801A1NF

Información Técnica

Marca: **H3C**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **336 Gbit/s**

Rendimiento: **15 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Tipo de autenticación: **AAA, HWTACACS, RADIUS**

Funciones de multidifusiónMultidifusión; soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **No**Apilable: **Si**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo energético: **153 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **330 mm**Profundidad: **230 mm**Altura: **43.6 mm**Peso: **3 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/641524/h3c-s5130s-10p-hpwr-ei-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>