



CyberPower LCD CP1000AVRLCDa sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 9 salidas AC

CyberPower LCD CP1000AVRLCDa, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 90 V, 139 V

SKU: CP1000AVRLCDa

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Forma de onda: Seno Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 600 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 600 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Índice de aumento de energía: 1080 J

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 6-15R

Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Plástico

Color del producto: Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Certificados

Certificación: UL, cUL, BSMI

Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 229 mm

Altura: 260 mm

Peso: **6.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 162 mm

Largo del paquete: 354 mm

Alto del paquete: 285 mm

Peso del paquete: 7.11 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/641573/cyberpower-lcd-cp1000avrlcda-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-9-salidas-ac