



## CDP UPO11-2RTAX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W 8 salidas AC

CDP UPO11-2RTAX, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: UPO11-2RTAX

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **2000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### UPO11-2RTAX

UPS en línea de doble conversión Chicago Digital Power, Enterprise 2000VA en una configuración R / T para instalación en rack de 19 pulgadas o montaje en piso. Incorpora potentes baterías libre de mantenimiento y un amplio rango de voltaje de entrada de 55Vca - 150Vca  $\pm 3\%$  y voltaje de salida con seleccionable de 100-110-115-120-125Vac salida precisa. Diagnósticos automáticos y pantallas LCD avanzadas que brindan información operativa y comunicación para monitoreo y control remoto.

El transformador avanzado de alta frecuencia reproduce CA perfecta mientras elimina picos / sobre tensiones, ruido de línea y fluctuaciones de voltaje, diseño compacto y confiable que incluye certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.

\* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2000 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>55 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>844 J</b>

Número de fases de entrada: **1**Número de fases de salida: **1**Eficiencia (modo online): **90%**Eficiencia (modo ECO): **97%**Factor de potencia de entrada: **0.99**Factor de potencia de salida: **1**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **50 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**Alarma(s) audibles: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-20P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos USB 2.0: **1**Puerto RS-232: **1**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si****Batería**Tecnología de batería: **Plomo-ácido**Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **4**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**Tiempo de recarga de la batería: **4 h**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Material de la cubierta: **Metal**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **1.5 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### Certificados

Certificación: **NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL**

### Peso y dimensiones

Ancho: **565 mm**

Profundidad: **700 mm**

Altura: **200 mm**

Peso: **24.1 kg**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **23.6 kg**

### Datos de logística

Longitud de la tarima: **120 cm**

Ancho de la tarima: **100 cm**

Peso de la tarima: **2.17 m**

Peso de la tarima: **330.5 kg**

Peso neto de la caja principal: **24.1 kg**

Peso de la caja principal: **23.6 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/641593/cdp-upo11-2rtax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w-8-salidas-ac>