

# CDP UPO11-3RTAX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 8 salidas AC

CDP UPO11-3RTAX, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: UPO11-3RTAX

## Información Técnica

Marca: **CDP**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R, NEMA L5-30R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **3000 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R, NEMA L5-30R** |
| Conector de alimentación: **NEMA L5-30P** |
| Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC** |
| Puerto USB disponible: **Si** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: **1** |
| Cantidad de puertos RS-232: **1** |
| Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO ): **Si** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **600 mm** |
| Profundidad: **760 mm** |
| Altura: **200 mm** |
| Peso: **32.8 kg** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m** |
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **32.3 kg** |
| **Certificados** |

| | |
|---|---|
| Certificación: **NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL** | |
| **Batería** | |
| Tecnología de batería: **Plomo-ácido** | |
| Capacidad de la batería: **9 Ah** | |
| Voltaje de la pila: **12 V** | |
| Cantidad de baterías soportadas: **6** | |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min** | |
| Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min** | |
| Tiempo de recarga de la batería: **4 h** | |
| Arranque en frío: **Si** | |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre** | |
| Material de la cubierta: **Metal** | |
| Capacidad del rack: **2U** | |
| Longitud de cable: **1.5 m** | |
| Tipo de enfriamiento: **Activo** | |
| Ventilador integrado: **Si** | |
| Color del producto: **Negro** | |
| Tipo de visualizador: **LCD** | |
| Indicadores LED: **Si** | |
| Grado de protección IP: **IP20** | |
| **Características** | |
| Topología UPS: **Doble conversión (en línea)** | |
| Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA** | |
| Potencia de salida: **3000 W** | |
| Forma de onda: **Onda sinusoidal pura** | |
| Voltaje de operación de entrada (min): **55 V** | |
| Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V** | |
| Frecuencia de entrada: **40/70 Hz** | |
| Voltaje de operación de salida (min): **100 V** | |
| Voltaje de operación de salida (máx): **127 V** | |
| Frecuencia de salida: **50/60 Hz** | |
| Índice de aumento de energía: **844 J** | |
| Cantidad de fases de entrada: **1** | |
| Cantidad de fases de salida: **1** | |
| Eficiencia (modo online): **90%** | |
| Eficiencia (modo ECO): **98%** | |
| Factor de poder: **1** | |
| Factor de potencia de entrada: **0.99** | |
| Factor de potencia de salida: **1** | |
| Factor de cima: **3:1** | |
| Modo ECO: **Si** | |

| |
|---|
| Apagado de emergencia: **Si** |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **4%** |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%** |
| Filtro de ruido EMI/RFI: **Si** |
| Nivel de ruido: **50 Db** |
| Protección de sobrecarga: **Si** |
| Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga, Cortocircuito** |
| Alarma(s) audibles: **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/641611/cdp-upo11-3rtax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.