

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Grandstream Networks GXP1625 teléfono Teléfono DECT Negro

Grandstream Networks GXP1625, Teléfono DECT, Altavoz, 500 entradas, Negro
SKU: GXP1625

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo: **Teléfono DECT**
- Contestador automático: **No**
- Tipo de montaje: **Escritorio/pared**
- Color del producto: **Negro**
- Altavoz: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

El GXP1620/1625 es el teléfono IP estándar de Grandstream para pequeñas empresas. Este teléfono IP basado en Linux de 2 líneas incluye conferencia de 3 participantes para mantener a los empleados en contacto y productivos. Una pantalla LCD de 132 x 48 con iluminación de fondo crea una imagen nítida para fácil visualización. Los modelos GXP1620 y GXP1625 son teléfonos de oficina de alta calidad, versátiles y confiables gracias a sus características adicionales como los dos puertos conmutados de 10/100mbps, audio HD, soporte multilinguaje, PoE integrado (sólo el GXP1625) y 3 teclas XML programables.

Un teléfono IP confiable para pequeñas empresas, el GXP1620/1625 proporciona un conjunto de poderosas funciones VoIP de una manera fácil de usar con un diseño moderno. El GXP1620/1625 ofrece soporte hasta para 2 líneas e incluye audio full HD tanto en el altavoz, como en el auricular para permitir que los usuarios se comuniquen con la máxima claridad. El GXP1625 incluye PoE integrado mientras que el GXP1620 no. Las características adicionales incluyen conferencia de 3 participantes para maximizar la productividad, 3 teclas XML programables para personalización y soporte de EHS para audífonos Plantronics. Estas características hacen posible que el GXP1620/1625 sea un teléfono IP de alta calidad y fácil de usar para pequeñas empresas.

Como todos los teléfonos IP Grandstream, el GXP1620/1625 ofrece tecnología de cifrado de seguridad de vanguardia (SRTP y TLS). El GXP1620/1625 soporta una variedad de opciones de aprovisionamiento automatizado, incluyendo la característica de cero configuración con los IP PBXs de la serie UCM de Grandstream, archivos XML cifrados y TR-069, para hacer extremadamente fácil su implementación a gran escala.

- 2 cuentas SIP, 2 teclas de línea, conferencia de 3 participantes, 3 teclas XML programables sensibles al contexto
- Dos puertos conmutados de 10/100 mbps, PoE integrado en GXP1625
- Audio HD en altavoz y auricular
- Soporte de EHS para audífonos Plantronics
- Hasta 500 contactos, historial de llamadas hasta 200 registros.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Teléfono DECT**

Contestador automático: **No**

Intercomunicador: **Si**

Diseño

Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

Color del producto: **Negro**

Características del teléfono

Altavoz: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Gestión de llamadas

Llamada en conferencia: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de la lista de llamadas: **200**

Llamada en espera: **Si**

Características de administración

Protocolos de gestión: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Idiomas de soporte: **Multi**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla incorporada: **Si**

Puertos e Interfaces

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **209 mm**

Profundidad: **184.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **730 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.1 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643104/grandstream-networks-gxp1625-telefono-telefono-dect-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.