



Grandstream Networks GRP2612W teléfono IP Negro 2 líneas TFT Wifi

Grandstream Networks GRP2612W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 2 líneas

SKU: GRP2612W

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Nº de líneas: **2 líneas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **No**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda, Información SIP**

Protección con contraseña: **Supervisor, Usuario**

Características del teléfono

Nº de líneas: **2 líneas**

Contestador automático: **Si**

Registro de llamadas: **1000**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas programables: **4**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **No**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **203 mm**

Profundidad: **193 mm**

Altura: **52.1 mm**

Peso: **554 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643106/grandstream-networks-grp2612w-telefono-ip-negro-2-lineas-tft-wifi>