



Grandstream Networks GRP2612W teléfono IP Negro 2 líneas TFT Wifi

Grandstream Networks GRP2612W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 2 líneas

SKU: GRP2612W

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 2 líneas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Bluetooth: No Wifi: Si Altavoz: No

Ethernet: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP

Protección con contraseña: Supervisor, Usuario

Características del teléfono

Nº de líneas: 2 líneas

Contestador automático: Si Registro de llamadas: 1000

Llamada en espera: Si Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Retener llamada: Si Captura de llamadas: Si

Intercambio de agenda: Si

Transferencia de llamada: Si

Características de administración

Control de volumen: Botones



Número de teclas programables: 4

Firmware actualizable: Si

Exhibición

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")

Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Pantalla táctil: No

Audio

Altavoz: No

Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Wifi: Si

Bluetooth: No

Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),

DHCP, PPPoe, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 203 mm

Profundidad: 193 mm

Altura: **52.1 mm**

Peso: 554 g

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800



Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.