



Grandstream Networks GRP2616 teléfono IP Negro 6 líneas TFT Wifi

Grandstream Networks GRP2616, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 6 líneas

SKU: GRP2616

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Nº de líneas: **6 líneas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda, Información SIP**

Protección con contraseña: **Supervisor, Usuario**

Características del teléfono

Nº de líneas: **6 líneas**

Contestador automático: **Si**

Registro de llamadas: **2000**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Número de teclas programables: **5**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B; 15 C 15.247; 15 E 15.407; FCC Part 68 HAC; 1 I(MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(M)**

Certificación: **FCC: 15 B; 15 C 15.247; 15 E 15.407; FCC Part 68 HAC; 1 I(MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(M)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensionesAncho: **247 mm**Profundidad: **228 mm**Altura: **82.4 mm**Peso: **1.02 kg**Peso del paquete: **1.65 kg****Contenido del empaque**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcashop.mx/producto/643110/grandstream-networks-grp2616-telefono-ip-negro-6-lineas-tft-wifi>