



Grandstream Networks GRP2616 teléfono IP Negro 6 líneas TFT Wifi

Grandstream Networks GRP2616, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 6 líneas

SKU: GRP2616

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 6 líneas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: Si Wifi: Si Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP

Protección con contraseña: Supervisor, Usuario

Características del teléfono

Nº de líneas: 6 líneas

Contestador automático: Si

Registro de llamadas: 2000 Llamada en espera: Si

Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si

Intercambio de agenda: Si

Transferencia de llamada: Si

Características de administración

Número de teclas programables: 5



Firmware actualizable: Si

Exhibición

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")

Resolución de la pantalla: 480 x 272 Pixeles

Pantalla táctil: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, iLBC

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Wifi: Si

Bluetooth: Si

Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),

DHCP, PPPoe, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x,

IEEE 802.3af

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 1

Certificados

Certificación: FCC: 15 B; 15 C 15.247; 15 E 15.407; FCC Part 68 HAC; 1 I(MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(M

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso v dimensiones

Ancho: 247 mm

Profundidad: 228 mm

Altura: 82.4 mm Peso: 1.02 kg

Peso del paquete: 1.65 kg Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: https://mcashop.mx/producto/643110/grandstream-networks-grp2616-telefono-ip-negro-6-lineas-tft-wifi