



DataShield UT-1500 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

DataShield UT-1500, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, 120 V, 150 V, 50/60 Hz

SKU: UT-1500

Información Técnica

Marca: DataShield Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1350 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Puerto USB: Si

Puerto - RS-232: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Tipo de puerto USB: USB Tipo B

Características	
Topología UPS: Línea interactiva	
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA	
Potencia de salida: 1350 W	
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V	
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz	
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V	
Frecuencia de salida: 50/60 Hz	
Factor de poder: 0.9	
Factor de cima: 3:1	
Apagado de emergencia: Si	
Nivel de ruido: 46 Db	
Protección de sobrecarga: Si	
Funciones de protección de sobrecarga: Fax, Módem	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R	
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC	

Puertos de módem (RJ-11): 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Tecnología de cableado: 10/100Base-T

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificación: NOM-001-SCFI-1993 FCC PART 15 CLASE B, ISO 9001

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 480 mm

Altura: 88 mm

Peso: 14.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/643218/datashield-ut-1500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1350-w-8-salidas-ac