



## DataShield UT-1500 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

DataShield UT-1500, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, 120 V, 150 V, 50/60 Hz

SKU: UT-1500

### Información Técnica

Marca: **DataShield**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1350 W</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Factor de poder: <b>0.9</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>46 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Fax, Módem</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Tipo de puerto USB: <b>USB Tipo B</b>
Puerto RS-232: <b>1</b>

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

### **Batería**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Certificados**

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993 FCC PART 15 CLASE B, ISO 9001**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **480 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **14.5 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/643218/datashield-ut-1500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>