

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for DataShield features a stylized grey wave graphic that arches over the text. The text "DataShield" is written in a bold, black, sans-serif font, with the "S" being significantly larger than the other letters.

DataShield

www.mcashop.mx



DataShield UT-1500 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

DataShield UT-1500, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, 120 V, 150 V, 50/60 Hz
SKU: UT-1500

Información Técnica

- Marca: **DataShield**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

- Potencia de salida: **1350 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Factor de poder: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **46 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Fax, Módem**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puerto RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993 FCC PART 15 CLASE B, ISO 9001**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **480 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **14.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643218/datashield-ut-1500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.