



Koblenz 5216 R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.52 kVA 240 W 6 salidas AC

Koblenz 5216 R, Línea interactiva, 0.52 kVA, 240 W, 90 V, 145 V, 60 Hz

SKU: 000-4241-00-6

Información Técnica

Marca: **Koblenz**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.52 kVA**

Potencia de salida: **240 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Koblenz 5216 R. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA, Potencia de salida: 240 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 4.5 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Certificación: NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA
Potencia de salida: 240 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Tiempo de espera (mín.): 2 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Nivel de ruido: 40 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Módem, Teléfono
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **4.5 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **0.83 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **291 mm**

Altura: **139 mm**

Peso: **3.55 kg**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Link: <https://mcahop.mx/producto/643284/koblenz-5216-r-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-052-kva-240-w-6-salidas-ac>